



Spring Color
dal 1958

Antisale all' acqua

Soluzione desalinizzante ad acqua

CARATTERISTICHE: E' un impregnante specifico per eliminare effluorescenze superficiali in muratura faccia a vista e depositi cristallini di sali igroscopici presenti nelle murature soggette al fenomeno di risalita capillare di umidità.

COMPONENTI: Formulato incolore a base di miscele di prodotti silossani in veicolo acqua.

IMPIEGO: può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno su murature omogenee o miste soggette ad umidità di risalita, murature "faccia a vista" nuove o vecchie in mattoni, in tufo, pietra o miste.

AVVERTENZE E PREPARAZIONE:

Le murature devono essere pulite, stabili e consistenti. Le vecchie murature in pietra o miste, se non complanari devono preventivamente essere trattate con un rinzaffo filo pietra o mattone di intonaco Spring Color, questa operazione deve essere effettuata sul supporto almeno 48 ore prima dell'utilizzo della soluzione desalinizzante. Non utilizzare su supporti instabili e non assorbenti.

Non applicare su blocchi da muratura gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive la posa. In condizioni di pieno sole e forte vento (periodi estivi)

APPLICAZIONE: Applicare esclusivamente con temperature comprese da +5°C a +30°C.

Prodotto pronto all'uso

Le murature interne ed esterne interessate da umidità di risalita capillare, devono essere disintossicate fino al vivo del supporto per un'altezza minima di circa 100 centimetri sopra le tracce evidenti di umidità e/o di salinità.

L'applicazione dell' "Antisale all'acqua" può essere effettuata con pennellesse da muratore, a spruzzo e con irroratrice a bassa pressione, previa abbondante bagnatura della superficie da trattare.

Applicare il prodotto in due o più passate consecutive e continuative garantendo così il corretto dosaggio, entro e non oltre i 30 minuti dalla stesura della soluzione desalinizzante applicare uno strato da 1 cm di spessore di "Rinzaffo Antisale".

Se utilizzato come protettivo di murature "faccia a vista" applicare esclusivamente su superfici asciutte, desalinizzate superficialmente.

Non applicare con pioggia incipiente, in pieno sole, e soprattutto su superfici semiscaldate.

CONSUMI: In funzione alla porosità e salinità del supporto, circa 0,3 lt/m².

STOCCAGGIO: 12 mesi al riparo dall'umidità e nell'imballo originale.

CONFEZIONI: Taniche plastica da 5 litri.

la scheda tecnica aggiornata a l'ultima edizione fa fede quella pubblicata nel sito www.springcolor.it

- è compilata in buona fede ed in base all'esperienza del dichiarante,

che assume piena responsabilità della descrizione completa componenti costituenti e/o funzione biologica prodotto

In caso di dubbio effettuare prova/e preliminare/i prodotto, in modo da stabilire procedimento ottimale di utilizzo. È esclusiva responsabilità dell'utilizzatore l'utilizzo improprio del prodotto o l'utilizzo diverso da quanto indicato nella presente scheda.



Aggiornamento tecnico al 01.01.2011

SPRING COLOR srl

via Jesina, 63 - 60022 Castelfidardo (An)

Tel. 071.7823780 - Fax 071.7821533

www.springcolor.it - info@springcolor.it