

| | |
|---|--|
| Prodotto | FISSATIVO AD OLIO |
| Descrizione | Fissativo ad olio è un prodotto naturale a base di olio, idoneo per la preparazione dei supporti interni prima dell'applicazione delle finiture naturali a base di olio, calce o argilla. La particolare formulazione semicoprente permette di ottenere uniformità di assorbimento favorendo la copertura e l'omogeneità di tinta della pittura di finitura. |
| Composizione | Componenti naturali minimo al 97%: Acqua, carbonato di calcio, potassio sorbato, cellulosa, gomma xantano, glicerina vegetale, feldspato naturale di roccia, biossido di titanio, olio di soja, olio di pino. Altri < 3%: Emulsione adesiva, disperdente di grado cosmetico, antischiuma biodegradabile, bagnante, siccativi. |
| Impiego e preparazione del supporto | In presenza di precedenti pitturazioni, le eventuali parti non coese andranno rimosse. In presenza di muffe risanare adeguatamente prima dell'applicazione. |
| Colorazione | Fissativo ad Olio è leggermente pigmentato di aspetto biancastro. |
| Applicazione | Fissativo ad Olio si applica a pennello e rullo, diluito al 50% (v/v) con acqua, in una mano unica. Attendere la completa essiccazione di Fissativo ad Olio (minimo 12 ore in funzione della temperatura e dell'umidità degli ambienti) prima dell'applicazione della finitura naturale. |
| Resa consigliata | Resa teorica: 12-15 mq/l di prodotto diluito. NB: La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato. |
| Caratteristiche tecniche | Aspetto fisico: liquido Peso Specifico: 1,14 g/l pH: 8 - 9 Tempo di essiccazione: minimo 12 ore, secondo le condizioni temperatura e umidità. |
| Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE) | Categoria prodotto: Primer e Fissanti (h) Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso: 30 g/l Fissativo ad Olio contiene VOC: ≤ 2 g/l |
| Stoccaggio | Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore. |
| Indicazioni di sicurezza | Fissativo ad Olio non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza. |
| Caratteristiche particolari | Prodotto a base di olii naturali: durante l'essiccazione si potrebbe percepire il tipico odore. Tale odore potrebbe perdurare per un tempo variabile in funzione dell'umidità e della temperatura degli ambienti. Attenzione: il prodotto diluito si conserva nel recipiente originale ben chiuso per non più di 5 giorni. |



I Colori della Terra
PAINT NATURAL

SCHEDA TECNICA

Rev. 02 del 05/10/2017
N1.024

Voce di Capitolato

Applicazione di fissativo naturale a base di olio (tipo **Fissativo ad Olio** – I Colori della Terra o equivalente) con componenti naturali minimo 97%, COV < 2 g/litro, leggermente pigmentato di aspetto biancastro semicoprente, idoneo per la preparazione dei supporti interni prima dell'applicazione delle finiture naturali a base di olio, calce o argilla. Si applica a rullo o pennello in mano unica, diluito con acqua al 50% (v/v).

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.