



<b>Prodotto</b>	<b>TONACHINO ARGILLA</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Tonachino Argilla</b> è una finitura a spessore decorativa ad effetto vellutato ed elegante a base di argilla per uso interno, di aspetto leggermente granuloso, per il livellamento anche di elevato spessore su fondi rustici. Per le sue caratteristiche di traspirabilità risulta particolarmente indicato per la rasatura di fondi irregolari nei cicli applicativi con finiture a base calce della linea "I COLORI DELLA TERRA".
<b>Composizione</b>	Componenti naturali 100%: Argilla, sabbia di quarzo, cellulosa, amido.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	È applicabile su tutti i supporti interni realizzati con calce idraulica naturale. Su supporti già tinteggiati, disomogenei o con scarsa assorbenza, applicare a rullo o pennello una mano di Fondo Ruvido (tipo. s.265 Covema). L'adesione del Tonachino Argilla è di natura esclusivamente meccanica. <b>Non è idoneo su cicli deumidificanti interessati da umidità di risalita.</b>
<b>Colorazione</b>	<b>Tonachino Argilla</b> può essere colorato con le nostre <b>Terre Naturali</b> . I dosaggi sono indicati all'interno della cartella colori "I Colori della Terra". Nel caso sia necessario preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.
<b>Applicazione</b>	<b>Tonachino Argilla</b> è un prodotto in polvere da miscelare come segue: <ul style="list-style-type: none"><li>- aggiungere la terra colorante direttamente a secco nella latta di argilla e mescolare a secco il colorante con la polvere di argilla fino ad ottenere la completa omogeneizzazione dei componenti (il colore ottenuto a secco nella latta sarà poi il colore definitivo visibile in parete ad essiccazione avvenuta);</li><li>- inserire dal 30 al 35% (p/p) di acqua pulita e mescolare con miscelatore a basso numero di giri per alcuni minuti fino ad ottenere una pasta consistente ed omogenea.</li></ul> Si consiglia di preparare il <b>Tonachino Argilla</b> circa mezz'ora prima dell'applicazione, per dare il tempo necessario a tutti i componenti di bagnarsi adeguatamente e poi rimescolare il prodotto per alcuni minuti. <ul style="list-style-type: none"><li>- Applicare <b>Tonachino Argilla</b> con frattone di acciaio inox in due mani. Attendere l'asciugatura (8-12 ore) e bagnare il supporto con acqua prima di applicare la seconda mano di prodotto.</li><li>- Una volta stesa la seconda mano, durante la fase di appassimento, completare l'applicazione utilizzando il frattone inox per ottenere un effetto liscio e compatto.</li></ul>
<b>Consigli pratici</b>	È possibile inumidire il frattone inox o il supporto prima della lisciatura finale, per eliminare eventuali imperfezioni o segni di spatolate.
<b>Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. <b>Tonachino Argilla</b> contiene VOC: 10 g/l
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Consumo teorico: 3 kg/m <sup>2</sup> in due mani Aspetto fisico: POLVERE Peso Specifico: 1,278 g/cm <sup>3</sup> pH: 9 – 10  Sovraverniciabile dopo 8-12 ore tra una mano e l'altra.  Tempo di essiccazione: minimo 24 ore massimo 3 gg, secondo le condizioni termometriche.



I Colori della Terra  
PAINT NATURAL

# SCHEMA TECNICA

Rev. 02 del 06/10/2017  
N40.560

<b>Stoccaggio</b>	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
<b>Indicazioni di sicurezza</b>	<b>Tonachino Argilla</b> non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
<b>Voce di capitolato</b>	Applicazione di Tonachino decorativo a base di argilla per uso interno (tipo <b>Tonachino Argilla</b> – I Colori della Terra o equivalente) con componenti naturali al 100%, ideale per il livellamento anche di elevati spessori su fondi rustici. Particolarmente indicato, grazie alla sua elevata traspirabilità, per la realizzazione di cicli applicativi con finiture a base calce naturale. Si applica con frattone di acciaio inox in due mani previa miscelazione (a basso numero di giri) del prodotto in polvere con il 30-35% (p/p) di acqua pulita. Colorabile con terre naturali, permette di ottenere finiture opache materiche di aspetto leggermente granuloso.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.